



Traktorhacker WT 6 L Z

Das preisgünstige Einstiegsmodell!

Dieser kleine Traktorhacker (für Hand- und Kranbetrieb) ist ideal einsetzbar für Traktoren von 80-160 PS und zeichnet sich durch die einfache Bedienung, schnelle Wartung und Leichtzügigkeit besonders aus.

Hackleistung: bis 50 Srm/h

Einzugsöffnung (B x H): 64 x 35 cm
Baumdurchmesser: max. 35 cm



Kleiner Hacker WT 6 L Z – super Hackschnitzel

Der Wood-Terminator 6 L Z kann variabel mit Hackmessern oder Klingen verwendet werden. Mit Laser-geschnittenen Hardox-Sieben kann durch die verschiedenen quadratischen Lochgrößen die Hackgutqualität z.B. von P16 (G30) auf P31/45 (G50) rasch umgestellt werden. Drei groß dimensionierte Förderschnecken sorgen für eine störungsfreie Zubringung des Hackgutes zum Gebläse. Das Wurfgebläse hat tauschbare Verschleißplatten am Wurf Flügel. Die Verschleißbleche im Gebläsegehäuse sowie im Auswurf sind ebenfalls tauschbar. Der Wood-Terminator 6 L Z hat eine Einzugsgröße von 64 cm (B) und 35 cm (H). Das Einzugsband gibt es in kurzer oder langer Ausführung. Die Einzugsbandgeschwindigkeit kann stufenlos geregelt werden. Das Bedienpult ist in der Traktorkabine ergonomisch platziert und hat eine moderne lastabhängige CAN-Bus-Steuerung. Dieser Mobilhacker ist sehr leichtzünftig und leistungsstark konstruiert. Der Fahrzeugrahmen kann für ein oder zwei Achsen, Oben- oder Untenanhängung, mit oder ohne Holzkrane ausgeführt werden. Der WT 6 L Z ist der überlegene „Kleinhacker“ in seiner Leistungsklasse!

Argumente, die überzeugen:

- perfektes Hackgut
- bedienerfreundlich
- Siebwechsel – kinderleicht
- einfache Wartung
- zuverlässig
- robust gebaut
- lange Lebensdauer
- geringer Dieserverbrauch



Technische Daten WT 6 L Z

Einzugsöffnung (BxH)	cm	64 x 35
Baumdurchmesser max.	cm	35
Hackleistung bis max.	Srm/h	50
Hackmesser od. Klingen	Stk.	8
Siebfläche	m ²	0,95
Auswurfhöhe	max. m	4,64
Wurfweite	max. ca. m	8
Maschinenmaße (L/B/H)	m	5,45 / 2,50 / 3,21
Eigengewicht	ab t	6-7,5
Einzugskette mit Walze	m	1,2 oder 2,2
Kraftbedarf Traktor	PS	80-160
Zapfwelldrehzahl	1/min	750 oder 1000
Achsen	Stk.	1 od. 2
Anhängung		oben od. unten
Kabelfernbedienung	lastabhängige, elektronische Einzugsband-Abschaltung mit Betriebsstundenzähler und Tagesstundenzähler für 10 Kunden	



Top-Hackschnitzel: gleichmäßige Stückigkeit, wenig Feinanteil – Hackmesser oder Wechselklingen verwendbar.



Unser Partner: